

東芝照明器具配光データシート

名 称		東芝LED器具		<div><div><div><div><div></div><div>θ</div></div><div><div></div><div>0°</div></div></div><div><div><div><div></div><div>φ</div></div><div><div></div><div>0°</div></div></div><div><div><div><div></div><div>0°</div></div><div><div></div><div>0°</div></div></div><div><div><div><div></div><div>0°</div></div><div><div></div><div>0°</div></div></div></div></div></div></div></div>		
形 名		LEKT207321L-LD9				
効 率	F $\frac{1}{2}$	6 %		保 守 率	良	0.83
	F $\frac{3}{4}$	94 %			中	0.81
	F $\bigcirc$	100 %			否	0.77
	器具 光束	2900 lm		最大取付間隔		
前 面	カバー（乳白）		A-A	1.27 H	備 考	
反射面	塗装（白）		B-B	1.23 H		

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天井 壁 床	80						70						50				30		20	0		
θ \ φ	A-A	B-B	C-C			70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0		
0°	301	301	301			30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0		
10°	296	295	295																								
20°	282	278	280	室指数																							

