

東芝照明器具配光データシート

名 称		LEDシーリングライト			
-----	--	-------------	--	--	--

光度 (cd/1000lm)				反射率 (%)	天井	80						70						50				30		20	0			
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C		壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0			
					床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0			
0°	281	281	281		固有照明率 (×0.01)																							
10°	278	278	278	室指数																								
20°	266	266	266	0.60	59	55	45	43	36	35	57	53	44	42	36	35	42	40	34	33	33	32	28	26				
30°	247	247	247	0.80	71	65	57	53	47	45	68	62	55	52	46	44	52	50	44	43	43	42	37	34				
40°	218	218	218	1.00	78	70	64	59	54	51	75	68	62	58	53	51	58	55	51	49	48	47	42	40				
50°	182	182	182	1.25	86	76	72	66	62	58	82	74	70	65	61	57	65	62	58	55	55	54	48	46				
60°	140	140	140	1.50	91	80	78	71	68	63	87	78	75	69	66	62	70	66	63	60	60	58	53	50				
70°	96	96	96	2.00	99	86	88	78	79	72	95	84	84	77	76	71	79	73	72	68	68	65	61	58				
80°	57	57	57	2.50	104	90	94	83	85	77	99	87	90	81	83	75	84	77	78	73	73	70	65	62				
90°	29	29	29	3.00	107	92	98	86	91	81	103	90	94	84	88	79	87	80	82	76	77	73	69	66				
100°	17	17	17	4.00	112	95	105	91	98	86	107	93	100	89	95	85	93	85	88	81	82	78	74	71				
110°	14	14	14	5.00	115	97	109	93	103	90	110	95	104	91	99	88	96	87	92	84	85	81	77	74				
120°	13	13	13	10.00	121	102	118	99	114	97	116	99	112	97	109	95	103	93	101	91	93	88	85	81				
130°	13	13	13																									
140°	12	12	12																									
150°	10	10	10																									
160°	8	8	8																									
170°	5	5	5																									
180°	4	4	4																									

