

東芝照明器具配光データシート

名 称		LEDライン器具		保守率	良	0.69	</
-----	--	----------	--	-----	---	------	--

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天井			80			70			50			30			20			0		
θ	ϕ	A-A	B-B		壁	70	50	30	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0	30	10	0	30	10	0
0°		350	350	350	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10
10°		344	344	344	室指数																				
20°		324	324	324	照 明 率 (×0.01)																				
30°		291	290	291	0.60	63	58	49	46	40	39	61	56	48	45	40	39	46	44	39	38	38	37	33	31
40°		248	243	246	0.80	75	68	61	57	52	50	72	66	59	56	51	49	57	54	50	48	48	47	43	40
50°		196	186	192	1.00	82	73	68	63	59	56	79	72	67	62	58	55	63	60	56	54	54	53	48	46
60°		143	127	137	1.25	89	79	76	70	67	63	86	78	74	69	66	62	71	67	63	61	61	59	55	52
70°		95	73	87	1.50	94	83	82	74	73	68	91	81	80	73	71	67	76	71	69	65	66	64	59	57
80°		56	26	45	2.00	103	89	92	82	83	76	99	87	89	81	81	75	84	78	78	73	74	71	67	65
90°		28	1	16	2.50	107	92	97	86	90	81	103	90	94	85	87	80	89	82	83	78	79	76	72	69
100°		13	2	7	3.00	111	95	102	89	95	85	106	93	99	88	92	83	92	85	87	81	83	79	76	73
110°		9	2	6	4.00	115	98	108	94	102	90	110	96	104	92	99	88	97	89	93	86	88	84	80	78
120°		8	3	6	5.00	118	100	112	96	107	93	113	98	108	94	103	91	100	92	97	89	91	87	83	81
130°		8	3	6	10.00	124	103	120	101	117	100	119	102	116	100	113	98	107	97	105	95	98	93	90	88
140°		8	2	6																					
150°		6	3	5																					
160°		5	3	3																					
170°		3	3	2																					
180°		2	2	2																					

